



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Panel Professional Line 308x1245mm, UGR<19 4H/8H, 36W, RAL 9016, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 116033
EAN: 9009377154072

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	4550 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	37,5 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	82 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3280,0 g
Länge:	1245,0 mm
Breite:	308,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	75000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	48000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	66000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	43000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	58000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: Prismatisch lichtstreuendes Cover

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

