



## LED Panel Backlight Line 625 UGR<19 8H/8H, CRI90, 36W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, dimmbar

Artikelnummer: 116886  
EAN: 9009377168215

### Produktspezifikation:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dimmbar:                   | Y                    |
| Dimmart:                   | Phasenabschnitt      |
| Lumen:                     | 4350 lm              |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                 |
| Bemessungsleistung:        | 36 W                 |
| Wirkleistung:              | 36 W                 |
| Nennspannung:              | 220 - 230 V DC       |
| Farbtemperatur:            | 3000 K 4000K 6000K K |
| Farbwiedergabeindex:       | 90 CRI ra (1-8)      |
| Schutzart:                 | IP40                 |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 40°C         |
| Gehäusefarbe               | weiß                 |
| Gehäusematerial:           | Aluminium            |
| Gewicht:                   | 1750,0 g             |
| Länge:                     | 620,0 mm             |
| Breite:                    | 620,0 mm             |
| Höhe:                      | 30,0 mm              |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 38000 h              |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 57000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 37000 h              |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 50000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 33000 h              |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 44000 h              |
| Garantie in Jahren:        | 5                    |



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

