



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight, 24W, ultraflach, ColorSwitch 2600 | 3100 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 112943
EAN: 9009377043482

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	1950 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	24,6 W
Wirkleistung:	24 W
Scheinleistung:	25,8 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2600 K 3100K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	546,0 g
Höhe:	35,0 mm
Einbautiefe:	35 mm
Durchmesser:	210 mm
Lochausschnitt:	195 mm
Trafo Konstantstrom:	700 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: 3 Farbtemperaturmischungen 2.600K|3.100K|4.000K per Color-Switch Baustein (befindet sich zwischen Trafo und Downlight) frei wählbar, externer Trafo (700mA, 27-42V DC, L=145 B=45 H=30mm)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

