



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED HEQ827 Flexband 185 lm/W, 24V DC, 9W, IP20, 2700K, 5m Rolle, 180 LED/m

Artikelnummer: 116890
EAN: 9009377168239

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1665 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	9 W/m
Wirkleistung:	9 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	120,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5



Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 9 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 5,56mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.




ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

10 mm

1,4 mm



5,55 mm

50 mm

