



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 24W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K

Artikelnummer: 114996
EAN: 9009377095184

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	2400 lm
Abstrahlwinkel:	20° - 55° Min-Max
Bemessungsleistung:	24 W
Wirkleistung:	23,8 W
Scheinleistung:	24,5 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	760,0 g
Länge:	180,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	72 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

