



## FastFix LED Linearsystem IP54 Modul 1,5m 25-75W, 4000K, 120°

Artikelnummer: 114288  
EAN: 9009377075483

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | N               |
| Lumen:                     | 13500 lm        |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 75 W            |
| Wirkleistung:              | 74,91 W         |
| Scheinleistung:            | 78,1 VA         |
| Nennspannung:              | 220 - 240 V AC  |
| Farbtemperatur:            | 4000K           |
| Farbwiedergabeindex:       | 83 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP54            |
| Umgebungstemperatur:       | -20°C - 45°C    |
| Gehäusefarbe               | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Aluminium       |
| Gewicht:                   | 1950,0 g        |
| Länge:                     | 1437,0 mm       |
| Breite:                    | 70,0 mm         |
| Höhe:                      | 40,0 mm         |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 52000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 78000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 50000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 68000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 44000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 61000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 5               |



**Besonderheiten:** 3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 113934/113935

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

