



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearsystem R PRO Modul 1472mm, 30-75W, 5000K, 60°, 180lm/W, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117032
EAN: 9009377171062

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: DALI
Lumen: 13500 lm
Abstrahlwinkel: 60°
Bemessungsleistung: 75 W
Wirkleistung: 75 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 5000K
Farbwiedergabeindex: 83 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Stahl
Gewicht: 1833,0 g
Länge: 1472,0 mm
Breite: 65,0 mm
Höhe: 28,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 58000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 87000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 56000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 76000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 68000 h
Garantie in Jahren: 5



Dimmspezifikation: dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über DALI/DALI-2 Steuersignal, absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung

Besonderheiten: 7-polig: 5 x 2,5qmm + 2 x 1,5qmm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

