



LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112601
EAN: 9009377037085

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	1010 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	19 W
Wirkleistung:	18 W
Scheinleistung:	19,6 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	450,0 g
Höhe:	58,0 mm
Einbautiefe:	55 mm
Durchmesser:	173 mm
Lochausschnitt:	160 mm
Trafo Konstantstrom:	350 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:
Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten
Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo, 350mA, Trafomaße: L=112, B=40, H=26

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

