



LED Downlight, 24W, rund ultraflach schwarz, 300mm, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115598
EAN: 9009377144776

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	Phasenan-/Abschnitt
Lumen:	2550 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	24,8 W
Wirkleistung:	24 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 3500K 4000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP42
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	786,0 g
Höhe:	23,0 mm
Einbautiefe:	21 mm
Durchmesser:	300 mm
Lochausschnitt:	285 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

