



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## Tageslicht Sensor passiv zur Parallelschaltung in aktive 1-10V Steuersignalleitungen

**Artikelnummer:** 112619  
**EAN:** 9009377037306

### Produktspezifikation:

**Nennspannung:** 1 - 10 V DC  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Gewicht:** 80,0 g  
**Länge:** 69,3 mm  
**Einbautiefe:** 47 mm  
**Durchmesser:** 21,5 mm  
**Lochausschnitt:** 18 mm  
**Garantie in Jahren:** 2



**Dimmspezifikation:** durch den integrierten Poti kann die maximale Helligkeit (die 10V Steuerspannung) begrenzt werden

**Besonderheiten:** Der Sensor ändert seinen internen Widerstand in Abhängigkeit der Helligkeit und ermöglicht somit eine Tageslichtabhängige Steuerung/Dimmung durch parallele Einschleifung in aktive 1-10V Steuersignalkabel, Kabellänge 80 cm, Sensorwinkel: 90°, Reaktionszeit ca. 2 Sekunden

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

