



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Downlight Flex 15W, prismatisch, 120°, Lochausschnitt 50-160mm, warmweiß

Artikelnummer: 113754
EAN: 9009377063145

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Lumen:	1300 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	15 W
Wirkleistung:	14,6 W
Scheinleistung:	28,1 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP52
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aludruckguss
Gewicht:	354,0 g
Höhe:	10,0 mm
Einbautiefe:	11 mm
Durchmesser:	175 mm
Lochausschnitt:	50 mm - 160 mm
Trafo Konstantstrom:	300 mA
Nutzlebensdauer L70 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten: ultraflach, inkl. steckbarer externer 300mA Trafo (35x96x23mm), hält mittels verstellbaren Federklammern in einem variablen Lochausschnitt von mind. 50mm bis max. 160mm

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

