




Eckverbindung leuchtend 1,5W für CRI919/940 MiniAMP CCT Flexband, 2 polig, 24V DC, 7W+7W, IP20

Artikelnummer: 115185
EAN: 9009377097300

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	150 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	1,5 W
Wirkleistung:	1,5 W
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	20,0 g
Länge:	60,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: 1 Einheit = 0,06m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 45 gr/m | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-310 / C2-310 / K2-310-V1 | Aderquerschnitt 0,5mm²

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

